



Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri

FERRO-PLAST S.r.l.

Via Grandi, 25 - 20055 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail ferroplast@ferroplast.com - www.ferroplast.com

FerroSan PA 01209 S

Informazioni Tecniche

Masterbatch per Fibre Poliammidiche

A base di Sanitized®



Proprietà fisiche

Colore	BIANCASTRO
Supporto	PA 6
Forma fisica	GRANULARE
Solidità al calore	>280°C

Sostanza Attiva

Il FERROSAN PA 01209 S contiene un additivo Sanitized® a base di Sali d'Argento con granulometria estremamente fine. I Sali d'Argento possono essere lavorati fino a 500 °C, senza perdere le loro proprietà.

Percentuale di utilizzo

1,5-3,0 % su polimero 1^ scelta / In funzione del campo di applicazione

Applicazioni

- PA Fibre
- PA Film
- PA Estrusione generale
- PA Stampaggio generale

Normative / Regular status

Food Status: SI

EU 10/2011: SI

FDA: SI

RoHS: SI

Marchio di Qualità Sanitized®

Diventa un partner di licenza Sanitized® e soddisfa il crescente desiderio dei consumatori di trasparenza nella catena di produzione. Comunica attivamente questo vantaggio competitivo attraverso l'uso del marchio di qualità Sanitized® di fiducia.



Con un semplice contratto di licenza, SANITIZED AG può trasferire all'utente i diritti di utilizzo del marchio Sanitized® Ingredient. Solo i prodotti corrispondenti allo standard SANITIZED possono portare il marchio di qualità Sanitized®.

Imballo e Stoccaggio

Sacchi 25 Kg su bancali da Kg. 1250 / Tenere in luogo asciutto

Shelf life: 12 mesi se ben conservato all'asciutto e lontano dalla luce diretta del sole