



**Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri**

**FERRO-PLAST S.r.l.**

Via Grandi, 25 - 20055 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail [ferroplast@ferroplast.com](mailto:ferroplast@ferroplast.com) - [www.ferroplast.com](http://www.ferroplast.com)

**FerroSan PET 01245**

*Informazioni Tecniche*

## **Masterbatch per PET a base di Sali d'Argento**

### **Proprietà fisiche**

Colore	BIANCASTRO
Supporto	PET
Forma fisica	GRANULARE
Solidità al Calore	>280 °C

### **Sostanza Attiva**

Il **FERROSAN PET 01245** contiene un additivo a base di Sali d'Argento, con granulometria estremamente fine. I Sali d'Argento possono essere lavorati fino a 500°C, senza perdere le sue proprietà.

### **Percentuale di utilizzo**

2-5 % su polimero 1<sup>a</sup> scelta / In funzione del campo di applicazione

### **Applicazioni**

- PET lastre
- PET film
- PET estrusione generale
- PET stampaggio generale

### **Normative / Regular status**

Food Status: SI

EU 10/2011: SI

FDA: SI

RoHS: SI

### **Imballo e Stoccaggio**

Sacchi 25 Kg su bancali da Kg. 1250 / Tenere in luogo asciutto

Shelf life: 12 mesi se ben conservato all'asciutto e lontano dalla luce diretta del sole

**Scheda di Sicurezza in 16 punti secondo Direttiva 91/155/CEE disponibile su richiesta**